



### DECOPRO Seidenlatex Wandfarbe 10 Liter weiß



**48,95 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DecoPro  
Bestell-Nr.: 157010124

Die seidenglänzende Dispersionsfarbe von DECOPRO für scheuerbeständige, gut reinigungsfähige Anstriche für Wohn- und Arbeitsbereiche mit erhöhter Beanspruchung.

### DECOPRO Seidenlatex Wandfarbe 10l weiß gut deckend für den Innenbereich

Die **seidenglänzende Dispersionsfarbe** von DECOPRO für scheuerbeständige, gut reinigungsfähige Anstriche für Wohn- und Arbeitsbereiche mit erhöhter Beanspruchung. **Ideal für sensible Wohn- und Arbeitsbereiche**, da emissionsminimiert und frei von foggigaktiven Substanzen. Geeignet für Decken- und Wandanstriche auf Putz, Gipsputz, Beton-/Faserzementplatten, Raufaser sowie Strukturtapeten aus Vinylschaum oder Papier und Gipskartonplatten. Die Seidenlatex Wandfarbe kann mit Vollton- und Abtönfarben eingefärbt werden.

Wie alle Farben und Lacke sollten sie außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden, und es sollten Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden.

#### **Info Deckkraft:**

Eine Wandfarbe sollte einerseits den Untergrund gut "abdecken" und andererseits nach dem Lackieren eine ebene Oberfläche schaffen. Die Deckkraft wird in Klassen von 1 bis 4 eingeteilt. Die Deckkraftklasse 1 hat die beste Deckkraft. Der Qualitätsunterschied zeigt sich darin, dass man Wandfarben mit geringer Deckkraft mehrmals streichen muss. Besonders auf kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich eine gute Deckkraft, um Zeit und Material zu sparen.

#### **Info Nassabrieb:**

Die Nassabriebbeständigkeit gibt Auskunft über die Strapazierfähigkeit und Reinigungseigenschaften einer Wandfarbe im ausgetrockneten Zustand. Sie ist in 5 Klassen unterteilt. Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1 haben die höchste Strapazierfähigkeit und beste Reinigungseigenschaften, was mit hochwertigen Latexfarben erreicht wird. Bereits ab Nassabriebklasse 2 wird eine Wandfarbe als "abriebfest" bezeichnet. Erreicht wird dies durch hochwertige, matte Farben.

#### **Artikeleigenschaften**

Farbton:	Weiß
Farbe:	weiss
Anwendungsbereich:	innen
Gebinde:	Eimer
Trockenzeit Minimum:	4 Stunde(n)
geeignet für Material:	Gipskartonplatten, Putze, Raufasertapeten, Strukturtapeten
Verarbeitungstemperatur Minimum:	20 °C
Glanzgrad:	seidengläzend
durchschnittliche Reichweite:	60 m <sup>2</sup>
Zertifikat/Norm:	DIN EN 13 300
Basis:	Kunststoff-Dispersion
Deckkraftklasse:	2
Nassabriebklasse:	2