



DECOPRO Superweiß 10 Liter matt hochdeckend



24,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DecoPro
Bestell-Nr.: 157010101

Das DECOPRO Superweiß ist eine gut deckende, waschbeständige Innendispersionsfarbe der Spitzenklasse für Wand- und Deckenanstriche mit sehr hohem Weißgrad.

DECOPRO Superweiß Wandfarbe 10 Liter für ca. 70m²

Das **DECOPRO Superweiß** ist eine gut deckende, waschbeständige Innendispersionsfarbe der Spitzenklasse für Wand- und Deckenanstriche mit sehr hohem Weißgrad. Sie eignet sich für alle im Innenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk, Papier- und Raufasertapeten sowie zum Überstreichen von intakten Altanstrichen auf Dispersionsbasis. Die Farbe lässt deine Räume schnell und einfach wieder glänzen. Die **einfache Verarbeitung und die hohe Deckkraft** werden dich begeistern. Mit der DECOPRO Voll- und Abtönfarbe gemischt, lassen sich im beliebigen Mischverhältnis eine Vielzahl dekorativer Farbtöne erzielen.

Info Nassabrieb:

Die Nassabriebbeständigkeit gibt Auskunft über die Strapazierfähigkeit und Reinigungseigenschaften einer Wandfarbe im ausgetrockneten Zustand. Sie ist in 5 Klassen unterteilt. Dispersionsfarben der Nassabriebklasse 1 haben die höchste Strapazierfähigkeit und beste Reinigungseigenschaften, was mit hochwertigen Latexfarben erreicht wird. Bereits ab Nassabriebklasse 2 wird eine Wandfarbe als "abriebfest" bezeichnet. Erreicht wird dies durch hochwertige, matte Farben.

Info Deckkraft:

Eine Wandfarbe sollte einerseits den Untergrund gut "abdecken" und andererseits nach dem Lackieren eine ebene Oberfläche schaffen. Die Deckkraft wird in Klassen von 1 bis 4 eingeteilt. Die Deckkraftklasse 1 hat die beste Deckkraft. Der Qualitätsunterschied zeigt sich darin, dass man Wandfarben mit geringer Deckkraft mehrmals streichen muss. Besonders auf kontrastreichen Untergründen empfiehlt sich eine gute Deckkraft, um Zeit und Material zu sparen.

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------------------|---|
| Farbton: | Weiß |
| Nassabriebklasse: | 3 |
| Basis: | Kunststoff-Dispersion |
| Zertifikat/Norm: | DIN EN 13 300 |
| geeignet für Material: | Beton, Mauerwerk, Papiertapeten, Putze, Raufasertapeten |
| Glanzgrad: | stumpfmatt |
| durchschnittliche Reichweite: | 70 m ² |
| Farbe: | weiss |
| Verarbeitungstemperatur | 20 °C |
| Minimum: | |
| Trockenzeit Minimum: | 4 Stunde(n) |
| Gebinde: | Eimer |
| Anwendungsbereich: | innen |
| Deckkraftklasse: | 2 |