

Schlag gegen Schlaglöcher!

Schnee- und frostreiche Winter haben einen großen Nachteil: Sie hinterlassen Fahrbahnschäden und Schlaglöcher. Wenn diese nicht behoben werden, kann es zu teuren Autoschäden kommen, und im schlimmsten Fall verletzen sich sogar Fußgänger und Radfahrer. Schnelles Handeln ist also gefragt – auch weil abwechselndes Frost- und Tauwetter den Schaden zunehmend schlimmer macht.

Mit MEM REPARATUR ASPHALT haben Sie die perfekte Lösung zur Instandsetzung von asphaltierten Straßen, Einfahrten sowie Rad- und Gehwegen. Das kaltverarbeitbare Asphaltgemisch beseitigt Fahrbahnschäden und Aufbrüche und eignet sich auch zur Herstellung von Anrampungen. Es erhärtet bereits nach sehr kurzer Zeit und ist nach dem Verdichten sofort standfest und befahrbar.

SIE BENÖTIGEN

Material: MEM REPARATUR ASPHALT

Werkzeug: Handstampfer, für große Flächen Rasenwalze oder Rüttelplatte, ggf. Pinsel oder Bürste

ARBEITSSCHRITTE

- 1 Die Schadstellen oder Aufbrüche an den Rändern begradigen und gründlich von Staub, Schmutz sowie losen Bestandteilen befreien. Der Untergrund darf feucht, aber nicht nass sein.
- 2 Beton und ungünstige Untergründe ggf. mit MEM VORANSTRICH vorgrundieren.
- 3 Öffnen Sie das Gebinde erst unmittelbar vor der Verarbeitung und verteilen Sie das Mischgut mit Kelle oder Schaufel. Für ein optimales Endergebnis bei Anrampungen und beim Verschließen von Löchern das Material leicht überhöht einbauen.
- 4 Anschließend MEM REPARATUR ASPHALT mit Wasser (ca. 0,4 l auf 10 kg Mischgut) besprühen und verdichten. Bei kleinen Flächen genügt kräftiges Stampfen mit einem Handstampfer. Für große Flächen empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Rasenwalze bzw. einer Rüttelplatte.

MEM REPARATUR ASPHALT

- Beseitigt Fahrbahnschäden
- Gebrauchsfertig
- Einfach zu verarbeiten
- Bis -5 °C verarbeitbar
- Sofort befahrbar

Verbrauch: ca. 25 kg/m² je cm Schichtstärke

Gebindegröße: 10 kg

