Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

Ultrament
Flecken Blocker

TECHNISCHES MERKBLATT

Spezialgrundierung zum Abdecken von Flecken

1. Produktbeschreibung

Nach der Entfernung des Schimmels bleiben oft Flecken zurück. Ultrament Flecken Blocker ist sehr einfach in der Anwendung und ideal zum Abdecken von Verunreinigungen.

2. Eigenschaften

- Deckt Flecken dauerhaft ab
- Verhindert erneuten Durschlag
- Weiß matt auftrocknend
- Schnelltrocknend
- Sprühbar – einfach zu verarbeiten

3. Anwendungsbereich

- Zum dauerhaften Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken
- Verunreinigungen wie z. B. Kugelschreiber, Lippenstift oder Filzstifte
- Innenbereich

4. Untergründe

Geeignete Untergründe
Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe, Tapeten, Trockenbau-platten, Styropor, mit Dispersionsfarben beschichtete Untergründe

Ungeeignete Untergründe
Kunststoffe, lackierte Flächen

Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

5. Verarbeitung

Werkzeuge
keine

Untergrundvorbereitung
• Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und trocken sein sowie frei haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen.
• Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen.
• Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken

Anwendung
• Dose 2 Minuten gründlich schütteln
• Aus 20 cm Entfernung den Fleck 2-3-mal in einer kreisförmigen Bewegung oder Kreuzgang besprühen. Achtung zwischen jedem Sprühen 5 Minuten warten.

Nachbehandlung
Mit allen handelsüblichen Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar.

Reinigung der Werkzeuge

Dose nach Gebrauch über Kopf sprühen bis die Düse sauber ist. Ventilausgang abputzen.

6. Technische Daten & Produktmerkmale

Kennzeichnungspflichtige Inhaltsstoffe
Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandeltes leichtes Benzol < 0,1 %, Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandeltes schweres Benzol < 0,1 %

Farbton: Weiß

Gebindegröße :150 ml

Lieferform	Aerosol
Verarbeitungstemperatur (Untergrund- und Lufttemperatur)	ab +12 °C
Reichweite	ca. 1,25 m2
Verbrauch	ca. 1,20 ml/m2/ 1 Spritzgang je nach Untergrund
Trockenzeit	ca. 25 Minuten

Service-Hotline: 0180 - 20 00 08 84*
Montag bis Sonntag 7:00 - 22:00 Uhr
*0,06 Euro/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Ultrament GmbH & Co. KG
Müllerstraße 8 · D-46242 Bottrop · Tel.: +49 (0) 20 41-69 09 0 · info@ultrament.de
www.ultrament.de

Ultrament®

7. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 im Original verschlossenen Gebinde.
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

8. Anmerkungen

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (August 2021). Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.