

Schimmelentferner

Biozidlösung* zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen



Werkstoff

Anwendung	Wässriges Desinfektionsmittel gegen Schimmel im Haus, Sauna und Schwimmbad. Beseitigt Schimmel und Algen auf Fliesen, normalen und dauerelastischen Fugen, an Decken und Wänden, Mauerwerk, usw.
Eigenschaften	Einfach in der Anwendung. Wirkt vorbeugend und desinfizierend. Der beim Sprühen entstehende Chlorgeruch kann durch ausreichende Belüftung vermindert werden und verschwindet nach einigen Tagen restlos.
Farbton	Farblos
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	99,6g Natriumhypochloritlösung/100g, < 5% Aktivchlor
Produkt-Code	GD 20
Lagerung	Kühl, dunkel und stehend aufbewahren.
Verpackungsgrößen	500 ml

Verarbeitung

Anwendung	Schimmel vorher nicht behandeln. Einfach die befallene Fläche aus ca. 10 – 15 cm Entfernung besprühen, wirkt sofort. Bei starkem Befall die Fläche nach kurzer Zeit erneut besprühen. Bei Fliesenfugen und dauerelastischen Fugen etwa 10 Minuten nach der Anwendung die Fläche mit viel klarem Wasser abwaschen.
Reinigung der Werkzeuge	Nach der Anwendung Sprühpistole abschrauben und mit klarem Wasser gründlich durchsprühen.
Verbrauch	Abhängig von Beschaffenheit und Struktur des Untergrundes in Mengen 50 - 150 ml/m ²

Technisches Merkblatt

Trockenzeit	Trocken nach 24 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Wichtiger Hinweis	* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
BAuA-Reg-Nr.	N-19659
Sicherheitsratschläge	Nie zusammen mit anderen Produkten verwenden, da sonst gefährliche Dämpfe (Chlor) entstehen können. Reizt die Augen und die Haut. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt aufsuchen. Sprühnebel nicht einatmen. Auf gute Belüftung achten. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Keine Pflanzen, textile Gewebe aller Art und rohe Metalle behandeln. Versehentliche Spritzer mit viel klarem Wasser abwaschen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 070601.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782
e-mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.meffert.com

Technische Information Stand 11/2014