

Kühlerdicht

Anwendungsbereich

• Kühlerdicht ist einsetzbar bei Fahrzeugen, Motorrädern und Booten. Das Produkt dichtet das Wasser-Kühl-Kreislaufsystem bei Lecks und Rissen ab. Auch für undichte Stellen und Haarrisse an Schlauchverbindungen im Kühlsystem geeignet. Durch Kühlerdicht erhöht sich die Betriebssicherheit des Fahrzeuges sowie die Lebensdauer der Aggregate. Nicht zuletzt wird auch die Umwelt geschont durch weniger auslaufende Kühlerflüssigkeit.

Eigenschaften

- für alle Verbrennungsmotoren mit geschlossener Wasserkühlung
- mischbar mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln
- dichtet rissige und bewegliche Kühlwasserschläuche, defekte Wasserkühler, Pumpen, etc. ab
- auch zur vorbeugenden Anwendung geeignet

Anwendung:

- Vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt der Kühlflüssigkeit zugeben. Motor starten und Heizungsventil öffnen. Nach erfolgreicher Abdichtung Kühlmittelstand korrigieren.

DOSIERUNG

- 250 ml ausreichend für 4 – 8 Liter Füllmenge

EINWIRKZEIT

- wirkt während des Fahrbetriebes

weitere techn. Daten

	Art.-Nr.	EAN Stück	EAN Karton	VE je Palette (CCG2)
250 ml Dose	1103000000	4001068610992	4001068611005	160 Krt à 12 Dosen

Auch erhältlich in weiteren Gebindegrößen, sowie lose im Tankwagen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Gebinden und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.