

TECHNISCHES MERKBLATT

Calendula-Pflegeöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Schützt tiefenwirksam, pflegt, betont die natürliche Struktur des Holzes und verleiht eine schöne, beständige Oberfläche. Diese sind atmungsaktiv, antistatisch und wasserabweisend.

Anwendungsbereich

Pflegeöl für geölte, gewachste und unbehandelte Massivholzoberflächen in Küche, Bad oder ähnlichen Flächen. von bereits mit Ölen, Wachsen oder Lasuren behandelten Hart- und Weichhölzern im Innenbereich.

Zusammensetzung Natürliche pflanzliche Öle, Calendulaöl, Isoaliphate

Farbtöne Farblos.

Lagerung Gut verschlossen .Trocken, Kühl aber frostfrei lagern

Haltbarkeit Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar

Gebindegrößen 250m l

Technische Daten

Spezifisches Gewicht Ca. 0,84 g/ml.

Flammpunkt >62°C

Verbrauch Ca. 20-40 ml/m² auf normal saugenden Untergründen

Trockenzeit Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 20 Minuten angetrocknet und polierbar. Endhärte nach einigen Stunden.

chem VOCFarb V -----

DIN EN 71/3 Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe Unbehandelte oder geölte Böden aus Holz, Holzwerkstoffen, Kork Untergrunderfordernisse. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Rauhe und bereits geölte Holzuntergründe sorgfältig schleifen Verarbeitung Barend Palm Pflegeöl mit einem weichen, fusselfreien Tuch auf die Holzoberfläche auftragen. Die regelmäßige Anwendung garantiert einen zuverlässigen Schutz vor Verschmutzungen und Flecken. Die Oberfläche wird nicht nur gereinigt, sondern auch durch die hochwertigen Öle aufgefrischt. Dünn mit einem Tuch auftragen · Fertig

TECHNISCHES MERKBLATT

Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, Bei Bedarf mit Barend PalmVerdünnung.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit Barend PalmVerdünnung abreiben. Rauhe Untergründe sorgfältig feinschleifen und bereits anderweitig behandelte Untergründe komplett abschleifen und auf Verträglichkeit prüfen.
Reinigung und Pflege	Geölte Oberflächen nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Barend Palm Verdünnung.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke /Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor.