

Premium Fliesenlack 2in1

Produktbeschreibung

Der DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1 bietet eine einfache optische Erneuerung gefliester Oberflächen. Er bildet eine wasserfeste Oberfläche und kann ohne zusätzlichen Grundanstrich direkt auf Fliesen aufgetragen werden.

Eigenschaften

- zur optischen Erneuerung gefliester Oberflächen
- wasserfest
- für innen
- hohe Deckkraft
- schnell trocknend

Anwendung

- für geflieste Oberflächen in Bädern und Küchen
- nicht für Bodenfliesen sowie im direkten Nasszellenbereich geeignet

Untergrund

- Fliesen
- keramische Beläge

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 Std.
Überstreichbar: ca. 12 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 11 m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss unbeschädigt, tragfähig, sauber, trocken, frei von Fett, Silikon, Kalk- und Seifenresten sein
- Untergrund mit Wasser und einem Anlauer gründlich reinigen, anschließend mit sauberem Wasser nachwaschen
- Bei Schleifarbeiten einen geeigneten Atemschutz tragen
- Mörtel und aufgeplatzte Schichten von der Fliesenoberfläche entfernen
- Untergrund mit einem feinen wasserfesten Schleifpapier anschleifen, mit Wasser gründlich nachwaschen und vollständig trocknen lassen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %. Vor Gebrauch gut aufrühren.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen.

Gleichmäßig auftragen, nicht verwendbar bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

1. Grundanstrich: Mit diesem DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1.

2. Schlussanstrich: Mit diesem DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1. Bei Bedarf kann dieser DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1 mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden. Zur Prüfung der Haftfestigkeit an unauffälliger Stelle einen Probeanstrich durchführen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
2. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser säubern.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).