we will succeed together

TECHNISCHES DATENBLATT : DECOFLAIR

CM500, CM1000 & CM5000

Technische Daten :

Basismaterial	Kunststoff-Dispersionen
Konsistenz	Pastös
Polymerisation	Physikalische Polymerisation
Offene Verarbeitung	10-15 Min.
Trockenzeit	Ca. 24 Stunden
Dichte	1,8 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +70°C (nach dem Aushärten)

Produktbeschreibung :
DECOFLAIR® CM ist ein pastöser Montagekleber mit Spachteleigenschaft für Decoflair® Zierprofile, Rosetten und Deckenplatten aus Polystyrol oder Polyurethan.

Eigenschaften :
- Lösungsmittelfrei
- Bleibt nach dem Trocknen leicht elastisch
- Schleifbar
- Überstreichbar
- Nicht frostsicher

Anwendungsbereiche :
Verkleben und Verfugen extrudierter bzw. expandierter Polystyrole und Polyurethane an Wänden und Decken.

Packungsinhalt :
Farbe : weiß
Packungsgröße : Kartusche zu 310 ml, Eimer zu 1 kg und 5 kg

Haltbarkeit :
In verschlossener Verpackung an einem trockenen und kühlen Ort bei +5 °C bis +25°C 24 Monate lagerfähig

Untergrund :
Der Untergrund muss fest, staub- und fettfrei sein.
Material : poröse Materialien, wie z.B. Ziegel, Beton, Putz, Fliesen

Anwendung :
Auftrag : mit Ausdruckpistole (Kartusche) oder Spachtel.
Die Klebefläche der Zier- und Dekorelemente mit ausreichend Kleber versehen (siehe Kleberverbrauchstabelle). Anschließend das Zierelement auf den Untergrund aufsetzen und andrücken.
Auftragstemperatur : +5°C bis +30°C
Reinigungsmittel : Wasser, nur im frischen Zustand
Fugenbreite : Zwischen den einzelnen Profilen ca. 2-3 mm

Sicherheitshinweise :
Die üblichen Hinweise für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit beachten.

Dieses technische Merkblatt wurde gemäß dem derzeitigen Stand unseres Wissens abgefaßt. Sofern nicht schriftlich anderweitig festgelegt, dienen unsere Untersuchungen, Zeichnungen, Hinweise, Ratschläge und sonstigen technischen Unterlagen in Bezug auf Funktion, Verhalten und Leistung der Produkte ausschließlich zu Informationszwecken und beziehen sich jeweils auf den üblichen Gebrauch der Produkte bei normalen Anwendungs-, Einsatz- und Klimabedingungen (gemäßigtes europäisches Klima) bzw. auf die uns von Kunden schriftlich mitgeteilten Hinweise. Sofern keine arglistige Täuschung oder schwerwiegenden Fehler unsererseits vorliegen, ist die Haftung auf Grundlage dieser technischen Unterlagen ausgeschlossen. Es obliegt dem Kunden, die Eignung der Produkte für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen.

Last update : 28.11.2011

NMC sa
Gert-Noël Strasse - B-4731 Eynatten - Belgium - Tel.: +32 87 85 85 00 - Fax: +32 87 85 85 11
e-mail: info@nmc.eu - www.nmc.eu
MwSt./TVA/BTW/VAT: BE - 0402 469 826 - RJP/RPM/RPR Eupen