

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

---

### **Holzseife**

#### **Allgemeine Produktbeschreibung**

**Produktbeschreibung** Intensiver Universal Holzreiniger als Vorbereitung für die Weiterbehandlung mit Barend Palm Bodenmilch. Sehr ergiebig, starke Reinigungswirkung. Aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen.

**Anwendungsbereich** Universeller Reiniger für Holzböden, speziell für geölte Böden. Auch für lackierte Holzoberflächen sowie Laminat, Fliesen und Steine geeignet.

**Zusammensetzung** Wasser, Kokosöl-Tenside, Sojafettsäuren-Kaliumseifen, Palmölfettsäuren-Kaliumseifen und Polyasparaginsäure.

**Lagerung** Gut verschlossen, trocken, kühl aber frostfrei lagern.

**Verbrauch** Dosierung: 15 ml (1 Esslöffel) in 5 Liter Wasser geben.

#### **Verarbeitungshinweise**

**Geeignete Untergründe** Geölte Holzböden, aber auch lackierte Holzoberflächen sowie Laminat, Fliesen und Steine

**Verarbeitung** Mit fusselfreiem Lappen oder Bodenwischer auftragen. Geölte Holzoberflächen: Monatliche Reinigung mit Barend Palm Holzseife und zeitnahes Nachpflegen mit Barend Palm Bodenmilch. Das Nachpflegen ist erforderlich, um die positiven Eigenschaften der geölte Oberflächen zu erhalten. Lackierte Holzflächen, Laminat und anderes: Wöchentliche Reinigung mit Barend Palm Holzseife.

#### **Verarbeitung:**

Holzseife je nach Verschmutzungsgrad 1 : 20 bis 1: 40 mit warmem Wasser verdünnen. Z. B.: 250 ml Holzbodenseife mit 5 - 10 l Wasser mischen. Reiniger mit breitem Pinsel oder Streichbürste gleichmäßig auftragen. Die behandelte Fläche sollte ausreichend nass sein. Ca. 20 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fläche mit einer Bürste gründlich scheuern/waschen. Evtl. die Behandlung wiederholen. Die Fläche mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Vor der Weiterbehandlung mit anderen Produkten die Oberflächen gründlich mit Wasser neutralisieren. Nicht unter +8°C verarbeiten. Bei starkem Pilz- und Algenbefall die Holzbodenseife 3 - 4 Tage

## **TECHNISCHES MERKBLATT**

einwirken lassen, danach mit Wasser abspülen. Evtl. zurückbleibende Flecken mit einer harten Bürste entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen

### **Werkzeugreinigung**

Sofort mit Wasser

### **Produktentsorgung**

Größere Restmengen gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Kleine Restmengen können ins Abwasser gegeben werden. Entleerte und gereinigte Gebinde sich gemäß den örtlichen gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. AVV-Abfallschlüssel nach europäischem Abfallverzeichnis: 200130.  
GISCODE: GE 10

### **Sicherheitshinweis**

Von Kindern fernhalten. Bei Augenkontakt sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor.



## **TECHNISCHES MERKBLATT**

---