

Premium Fliesenlack 2in1 glänzend, seidenmatt

Produktbeschreibung

Der DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1 bietet eine einfache optische Erneuerung gefliester Oberflächen. Er bildet eine wasserfeste Oberfläche und kann ohne zusätzlichen Grundanstrich direkt auf Fliesen aufgetragen werden.

Eigenschaften

- zur optischen Erneuerung gefliester Oberflächen
- wasserfest
- für innen
- hohe Deckkraft
- direkt auf alte Fliesen
- schnell trocknend

Anwendung

Ideal geeignet für geflieste Oberflächen in Bädern und Küchen im Innenbereich. Nicht für Bodenfliesen sowie im direkten Nasszellenbereich geeignet.

Untergrund

- Fliesen
- keramische Beläge

Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 Std.
Überstreichbar: ca. 12 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Ergiebigkeit

Reichweite: 10-11m²/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Bearbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Beratung für Allergiker und Erhalt des Technischen Merkblattes unter Tel.: +49 2541 744 7460.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Untergrundvorbereitung

Arbeitsumgebung abdecken. Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Untergründe müssen unbeschädigt, tragfähig, sauber, trocken, frei von Fett, Silikon, Kalk- und Seifenresten sein. Untergrund mit Wasser und einem Anlauger gründlich reinigen, anschließend mit sauberem Wasser nachwaschen.
- Bei Schleifarbeiten einen geeigneten Atemschutz tragen.
- Mörtel und aufgeplatzte Schichten von der Fliesenoberfläche entfernen. Untergrund mit einem feinen wasserfesten Schleifpapier anschleifen, mit Wasser gründlich nachwaschen und vollständig trocknen lassen

Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C, max. Luftfeuchtigkeit 65 %.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen.

Gleichmäßig auftragen, nicht verwendbar bei Temperaturen unter 10°C und bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

1. Grundanstrich: Mit diesem DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1.
2. Schlussanstrich: Mit diesem DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1. Bei Bedarf kann dieser DECOPRO Premium Fliesenlack 2in1 mit bis zu 5 % Wasser verdünnt werden. Zur Prüfung der Haftfestigkeit an unauffälliger Stelle einen Probeanstrich durchführen.

So erreichen Sie ein optimales Ergebnis:

1. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
2. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

Arbeitssicherheit / Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recyclingoder Entsorgungseinrichtung zuführen.

H228 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

H229 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.