Power Kleber Kartusche

Spezial-Bitumenkleber

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Power Kleber ist ein faserverstärkter Bitumen-Kleber auf Basis neuester Polymer-Bitumentechnologie. Ideal für schnelle Repa?raturen und Verklebungen auf Dachpappen. Auch zum Verkleben von Styropor geeignet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Faserverstärkt
- Gute Anfangshaftung
- Abdichtend
- Gebrauchsfertig
- Leicht zu verarbeiten
- Hohe Klebkraft
- Tropfgehemmt

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zur Anwendung an stark geneigten Dachflächen
- Reparieren von Blasen und Beulen in alten Dachbahnen

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton Mauerwerk, Putz, Estrich, besandete Dachbahnen, Schweißbahnen, Faserzement, Holz und viele Metalle

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge

Spachtel

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber, frostfrei, tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und nicht tragfähigen Anstrichen sein
- Nicht fest haftende Anstriche, lockerer Putz, vorstehende Mörtelreste und Betongrate entfernen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken
- Keine Grundierung notwendig

Anwendung

- Ultrament Power Kleber ist gebrauchsfertig und ist direkt aus der Kartusche mit geeignetem Ausdrückgerät zu verarbeiten
- Kartusche mit einem Cutter öffnen – Düse knicken und wieder aufdrehen
- Die Düse auf die gewünschte Breite aufschneiden und die Kartusche in die Kartuschenpistole einlegen

Reinigung

- Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen
- Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Reinigung im getrockneten Zustand mit Bitumen-Entferner oder ggf. mechanisch

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird.

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≥ 5 ≤ 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Verbrauch	kg/dm³	ca. 100	bei 4 x 4 mm Schenkellänge
Reichweite	m	ca. 3	
Verarbeitungszeit	Minuten	ca. 60	
Durchtrocknung	mm/Tag	ca. 2	

Farbton	schwarz
Lieferform	pastös Gebindegröße: 345 g (Kartusche)
Basis	Bitumen- Emulsion

Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500025703]