

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

Matter Speziallack zur Erzeugung einer kreidigen Oberfläche im Vintage-Look. Die McPaint Kreidefarbe auf Wasserbasis ist gemäß DIN EN 71-3 auch für Kinderspielzeug geeignet und leicht zu verarbeiten. Sie ist schnell trocknend und hat eine hervorragende Deckkraft.

#### Produkteigenschaften

- für innen und außen
- Vintage Style
- hohe Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- schnelltrocknend
- geruchsarm

#### Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- Voll belastbar nach ca. 7 Tagen
- Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

#### Weitere Merkmale

- Farbton weiß, grau, grün, rosa
- Verdünnbar nicht empfohlen  
bei Bedarf mit Wasser (max. 5%)

#### Ideal geeignet für...

##### Anwendung

Ideal geeignet für beanspruchte Oberflächen im Innen- und Außenbereich, wie z. B. Kommoden, Tische, Regale und Schränke sowie lackierbaren Kunststoff.

##### Untergrund

- Holz
- Metall (Eisen, Zink, Stahl)
- lackierbarer Kunststoff

#### Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich für ca. 10 m<sup>2</sup>.

Die Ergiebigkeit wird grundsätzlich von der Art und Beschaffenheit des Untergrunds, vom eingesetzten Werkzeug und von der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Um die genannten Reichweiten zu erreichen, ist eine sachgerechte Anwendung gemäß der nachfolgenden Vorbehandlungs- und Verarbeitungshinweise erforderlich.

## VERARBEITUNGSHINWEISE

### Vorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken und oder mit Malerkrepp abkleben.

### Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche rückstandslos entfernen (abbeizen oder abschleifen)
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- zur Verhinderung des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen rohes Nadelholz mit Holzisoliergrund streichen
- auf gut erhaltenen Erstanstrichen ist keine Grundierung notwendig
- Eisen, Stahl und Zink mit Rostschutzgrund vorbehandeln.
- Auf allen anderen Untergründen ist diese McPaint Kreidefarbe ohne Grundierung einsetzbar

### Weitere vorbereitende Maßnahmen

- Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerührt werden.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

### Verarbeitung

Streichen oder Rollen

### Neuanstrich

Grundierung gemäß Untergrundvorbereitung vornehmen.

1. Grundanstrich: Mit McPaint Kreidefarbe, unverdünnt.

2. Schlussanstrich: Mit McPaint Kreidefarbe. Ein- farbig oder mit weiteren Farbtönen mehrschichtig kombinierbar.

Für ein vergrautes Anstrichobjekt McPaint Vintage Finish verwenden. Im getrockneten Zustand je nach Geschmack an Ecken, Kanten oder in der Fläche mit Schleifpapier abschleifen. Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.

### Renovierungsanstrich

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene, offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt mit McPaint Schultafellack streichen.

#### Werkzeugempfehlung

Pinsel mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis

#### Nach der Verarbeitung

- Farbdose sicher verschließen.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.
- Malerkrepp, Folien oder Abdeckvlies entfernen und Steckdosen, Lichtschalter usw. wieder anbringen.

### WICHTIGE HINWEISE

#### Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen.

#### Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel bitte nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sollte man diese unverzüglich mit Wasser abspülen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

#### Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080112.

#### Inhaltsstoffe

Organische (Co-)Polymere, organische/anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon).

#### Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter: +49 2541 744 7474.

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl- 2H Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.