

8130 Schnitzschutz-Latzhose Basic

Informationsbroschüre des Herstellers (ist unbedingt mit dem Artikel aufzubewahren)

**Warnschutzbekleidung:** gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425, entspricht den Anforderungen EN 381-5:1995


Oberstoff: 100% Polyester, Schnitzschutz: 100% Polyester, Schutzklasse 1 : 20 m / s, Form A

Notifizierte Stelle: SATRA Technology Europe Ltd., Bracetown Business Park Clonee, D15YN2P Ireland

Kenn-Nr. 2777

Anwendungsbereich:

Diese Schutzkleidung soll den Träger bei Arbeiten mit einer Kettensäge vor Verletzungen im Beinbereich schützen. Insbesondere an den am meisten gefährdeten Stellen im vorderen Beinbereich.

Größen Kennzeichnung:

Das Größen System nach EN 340 ermöglicht die Auswahl der passenden Schutzkleidung

Größe	S (46/48)	M (50/52)	L (54/56)	XL (58/60)	XXL (62/64)	XXXL (66/68)
KH = Körperhöhe	156 - 164	164 - 172	172 - 180	180 - 188	188 - 196	196 - 204
BU = Brustumfang	89 - 96	97 - 104	105 - 112	113 - 120	121 - 128	129 - 136
TU = Taillenumfang	77 - 84	85 - 92	93 - 100	101 - 108	109 - 116	117 - 124
ca. Gewicht in kg	1,35	1,45	1,55	1,65	1,75	1,85

Kontrollmaße für Jacken und Mäntel sind Körperhöhe und Brustumfang

Kontrollmaße für Westen und Overalls sind Körperhöhe und Brustumfang

Kontrollmaße für Hosen sind Körperhöhe und Taillenumfang

Waschempfehlung:

Gemäß der Pflegeanleitung waschen. Kleidung nach jeder Wäsche in Form ziehen

Aufbewahrung:

Kühl und trocken aufbewahren, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Scheibler Importgesellschaft mbH haftet nicht für Änderungen der Eigenschaften der Schutzkleidung infolge unsachgemäßer Behandlung sowie längerer Aufbewahrung und chemischer Reinigung.

Hinweise:

- keine Sicherheitskleidung kann 100% Schutz bieten
- Sicherheitskleidung mit beschädigter oder veränderter Schnitzschutzeinlage darf nicht mehr benutzt werden und muss sofort entsorgt werden
- die Hose muss nach jedem Waschen in nassem Zustand wieder 'in Form' gezogen werden
- der Verwender sollte die Kleidung in angemessenen Zeitabständen auf Beschädigungen überprüfen
- es dürfen ausdrücklich nur Änderungen von Sitz und Passform vorgenommen werden, nicht am Schnitzschutz oder im Schnitzschutzbereich
- durch Veränderungen am Schnitzschutz und Schnitzschutzbereich wird keine Haftung übernommen
- Gebrauchseinschränkungen könnten aufgrund der Stoffzusammensetzung z.B. beim Umgang mit Feuer entstehen.
- ebenso befreit der unsachgemäße Gebrauch der Kleidung den Hersteller bzw. den Importeur von jeder Art der Haftung


Alterung:

Schnitzschutzmaterialien unterliegen einer gewissen Alterung.

Im Nichtprofibetrieb kann die Verwendungsdauer bis max. 5 Jahre angenommen werden. Dies entspricht in etwa 25

Wäschen, die im Wechsel mit dem Tragen vorgenommen werden müssen. Das richtet sich aber nach Beanspruchung und Einsatzverwendung.

Im Zweifel sollte das Kleidungsstück durch ein Neues ersetzt werden.

Verpackung: 1 Stück im recycelbarem Polybag**Erläuterung für Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen nach DIN EN 381-5 : 1995:**

Schutzklasse 1

1 : 20 m / s

Form A

Rechtsvorschriften PSA Verordnung (EU) 2016/425: VERORDNUNG (EU) 2016/425 DES EUROPÄISCHEN

PARLAMENTS UND DES RATES vom 09. März 2016 über persönliche Schutzausrüstung und zur Aufhebung

der Richtlinie 89/686/EWG des Rates, ABl. L 81 vom 31.03.2016, S. 51 ff.

Normen und technische Spezifikationen: DIN EN 381-5:1995-06 Titel (Deutsch): Schutzkleidung für die Benutzer von handgeführten Kettensägen

Teil 5: Anforderungen an Beinschutz; Deutsche Fassung EN381-5:1995

Konformitätserklärung: <http://www.scheibler-wear.de/service/downloads>