29.6x44cm

Art.-No. 71 566 5

ITEM NO.	186687
LC	230 GR

FISHBULL GmbH
Liebigstraße 7
D-96465 Neustadt bei Coburg
Germany

D **Zurrgurte mit Ratsche, Sicherheits-Hinweise und Gebrauchsanleitung**

Bei der Auswahl und dem Gebrauch von Zurrgurten muss die erforderliche Zurrkraft (LC) sowie die Verwendungszweck und die Art der zu zurrenden Ladung berücksichtigt werden. Die Größe, Form und das Gewicht der Ladung beeinflussen die richtige Auswahl der Zurrgurte, aber auch die beabsichtigte Fahrtroute, Dauer und Art des Transportes sowie die Art des Fahrzeuges. Ein Hinweis zur Straßenbegrenzer mindestens zwei Zurrgurte pro Fahrzeug, Niederzurren und zwei Paar Zurrgurte beim Diagonalzurren verwendet werden. Der ausgewählte Zurrgurt muss für den Verwendungszweck sowohl stark als auch lang genug sein und hinsichtlich der Zurrart die richtige Länge aufweisen. Das Anbringen und das Entfernen der Zurrgurte kann von einer Person durchgeführt werden. Wenn Sie Zurrgurte Ratsche nutzen, beachten Sie bitte, dass die Zurrgurte ist nach EN 12195-1:2010 zu benutzen. Es dürfen nur solche Zurrsysteme, die zum Niederzurren und STF und dem Diagonalzurren geeignet sind, zum Niederzurren verwendet werden. Wenn möglich, legen Sie unter die zu sichernde Ladung Anti-Rutsch Matten und/oder Kantenschutzer ein, um Reibung und Abrieb zu mindern. Ziehen Sie den Anzug mit einer Ratsche, bis die Ladung sicher und fest verzurrt ist. Achten Sie darauf, dass die Ratsche nicht zu weit geöffnet wird, um Verletzungen zu vermeiden. Die Ratsche darf nicht zum Anheben von Lasten verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht verdreht oder verknotet wird. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht über scharfe Kanten oder Ecken verläuft, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Ratsche darf nicht mit Gewalt geschlossen werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Prüfen Sie vor jeder Nutzung die Ratsche und den Zurrgurt auf Beschädigungen oder Verschleiß. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Ratsche darf nicht mit Gewalt geschlossen werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht über scharfe Kanten oder Ecken verläuft, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Ratsche darf nicht zum Anheben von Lasten verwendet werden. Wenn möglich, legen Sie unter die zu sichernde Ladung Anti-Rutsch Matten und/oder Kantenschutzer ein, um Reibung und Abrieb zu mindern. Ziehen Sie den Anzug mit einer Ratsche, bis die Ladung sicher und fest verzurrt ist. Achten Sie darauf, dass die Ratsche nicht zu weit geöffnet wird, um Verletzungen zu vermeiden. Die Ratsche darf nicht zum Anheben von Lasten verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht verdreht oder verknotet wird. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht über scharfe Kanten oder Ecken verläuft, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Ratsche darf nicht mit Gewalt geschlossen werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Prüfen Sie vor jeder Nutzung die Ratsche und den Zurrgurt auf Beschädigungen oder Verschleiß. Ersetzen Sie beschädigte oder verschlissene Teile, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Ratsche darf nicht mit Gewalt geschlossen werden, um eine Überlastung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass der Zurrgurt nicht über scharfe Kanten oder Ecken verläuft, um Beschädig