



Salzsäure 22 – 24 %

Zum Reinigen und Vorbehandeln

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Lösung von Chlorwasserstoff in Wasser. Hochwirksamer Reiniger gegen Kalk und Zementschleier. Ideal für säurefeste Untergründe wie z.B. Fliesen, Klinker und kalkfreie Natursteinplatten. Nicht für Marmor und Kalksteinplatten geeignet.
Gebindegröße	1,0l
Dichte	Ca. 1,12 g/cm ³

Verarbeitung

Materialzubereitung	Die Salzsäure immer mit Wasser verdünnt verarbeiten. Hierzu immer die Säure in Wasser geben, bei der Zugabe von Wasser in die Säure können sehr heftige Reaktionen erzeugt werden.
Verarbeitungshinweise	<ul style="list-style-type: none">■ Beim Umgang sind grundsätzlich Schutzhandschuhe, dichtschießende Schutzbrille, Schutzkleidung und bei kurzzeitiger Benutzung Atemfiltergerät zu tragen.
Verbrauch	Je nach Verschmutzungsgrad und Größe der zu reinigenden Gegenstände.
Allgemeine Hinweise	<ul style="list-style-type: none">■ Das Produkt ist stark ätzend und korrosiv gegenüber Metallen.■ Es erzeugt teilweise heftige Reaktionen mit Basen sowie zahlreichen organischen Stoffen wie Alkoholen und Aminen.■ Salzsäure sollte in Haushalt und Handwerk zu Reinigungszwecken wegen seiner Gefährlichkeit äußerst vorsichtig benutzt werden.■ Zur Aufnahme kann flüssigkeitsbindendes Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) benutzt werden.

Produktthinweise

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
GISCODE	keine
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebände dicht verschlossen halten.
Entsorgung	Das Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden oder in die Kanalisation gelangen, sondern muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. AVV-Abfallschlüssel: 060102
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com