



Effektive Wärme für Räume mit großem Volumen und hohen Decken

- Industrie-Heizung
- Leistungsstark
- Keine Wärmeverluste an der Decke
- Empfohlene Installationshöhe 4 - 20 m

[Online Katalog öffnen](#)

Technische Daten

Installation		
Empfohlene Installationshöhe	20	m
Nenndaten		
Gehäusefarbe	Aluzink	
Schutzart	IP44	
Max. Umgebungstemperatur (trockene Luft)	-20 bis 30	°C
Abmessungen und Gewichte		
Länge	1.500	mm
Breite	358	mm
Höhe	83	mm
Tiefe	358	mm
Gewicht	11	kg
elektrische Erwärmung		
Heizleistung	4,5	kW
Stromstärke, Heizung	6,5	A
Spannung, Heizung	400	V
Phasen	3N~	
Maximale Temperatur des Elements	700	°C

Zubehör

FC113 Steuerung Heizung (74681)
 KRT1900 Raumthermostat (5999)
 PDK65 Präsenzmelder+Stromvers (211780)
 PLTB16R Elektronischer Thermos (276542)
 RB3 Relay Box (93012)
 SKG30 Black bulb sensor (205550)
 TPT16 Elektronischer Thermosta (398190)

IRG4500 Schutzgitter (10105)
 KRTV19 Kapillarrohrthermostat (10214)
 PDK65S Präsenzmelder (211781)
 RB123 Relay w Output selector (205688)
 S123 Leistungsregler (11733)
 TAP44RTX Thermostat-Set IP44 (458192)
 TPT16WF Elektronischer Thermos (398191)

Dokumente

Katalogseiten IR
 Handbuch IR
 Declaration of Conformity IR
 ENVIRONMENTAL FACTS IR.PDF
 UKCA Declaration IR
 SCHALTBILD IR3000-6000.PDF
 WIRING DIAGRAM, INTERNAL RTI2.PDF