

Montageanleitung

Art.-Nr.33856 – Schneeschieber mit Rädern, schwarz

- 1) Montieren Sie die Schneeschieberleiste (Nr. 6) an die Schneeschaukel (Nr. 7).
Nutzen Sie hierfür 6x Schraube M8x15 (Nr. 10) und 6x Mutter M8 (Nr. 8).
- 2) Befestigen Sie die Schneeschaukel (Nr. 7) am Schildträger (Nr. 5) mithilfe von 4x Schraube M8x15 (Nr. 10) und 4x Mutter M8 (Nr. 8).
- 3) Verbinden Sie nun den Schildträger (Nr. 5) mit dem Radträger (Nr. 4).
Achten Sie darauf, dass der Schildträger von oben auf den Radträger gesetzt wird.
Nutzen Sie zur Befestigung 1x Schraube M6x40 (Nr. 14) und 1x Mutter M6 (Nr. 15).
- 4) Schieben Sie die beiden Räder (Nr. 3) je auf eine Seite der Achse (Abbildung Nr. 4) und sichern Sie diese mit je einer Unterlegscheibe (Nr. 12) und einem Splint (Nr. 9).
- 5) Montieren Sie nun die Schubstange (Nr. 2) am Radträger (Nr. 4) an den vorgegebenen Bohrungen mithilfe von 1x Schraube M6x40 (Nr. 14) und 1x Mutter M6 (Nr. 15).
Die Höhe des Griffs kann nach Bedarf justiert werden.
- 6) Verbinden Sie zuletzt den Griff (Nr. 1) mit der Schubstange (Nr. 2). Nutzen Sie zur Befestigung 1x Schraube (Nr. 11) und 1x Mutter (Nr. 13).

