



Rollkleister

Extra für Vliestapeten



Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- Hohe Anfangshaftung
- Optimale Klebesicherheit
- Sehr ergiebig
- Leicht zu verarbeiten

Gebindegröße

0,2 kg

Dichte1,00 g/cm³

Verarbeitung

Materialzubereitung

Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser einrieseln lassen und kurz weiterrühren. Nach 30 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Ausführungen

Anwendung	Ansatz	Wassermenge pro Päckchen	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m ²
Auftrag direkt auf die Wand	1 : 15	3 l	15 – 20 m ²
Auftrag auf die Tapete	1 : 20	4 l	20 – 25 m ²

Auftragsverfahren

Verarbeitung mit Pinsel, Rolle und Bürste.

Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.

Den angerührten Kleister satt und gleichmäßig mit einer Rolle direkt auf die Wand auftragen. Danach die Tapete ohne Weichzeit anlegen, an der Wand nach unten abrollen und die Bahn abschneiden. Abschließend luftblasenfrei andrücken.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Die vom Tapetenproduzent empfohlenen Einweichzeiten einhalten um Faltenbildung und Schrumpfprozesse zu vermeiden.
- Klebereste an der Tapetenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.
- Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z. B. Einrichtungsgegenstände, Bodenflächen, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Hinweis

Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister (1:40) oder mit Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL

Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver, Additive

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Der angebrochene Kleister sollte bald verarbeitet werden.

TECHNISCHES MERKBLATT

Rollkleister

Meffert AG

Farbwerke

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/ Erdreich gelangen lassen. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG

Farbwerke

Meffert AG Farbwerke

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

Deutschland

Telefon: +49 671/870 – 0

E-Mail: info@meffert.com

www.meffert.com