

NUR FÜR DEN AUSSENBEREICH!

Hergestellt für: Schleicher Eisenwarenhandel UG, Papiermühlweg 20, 95100 Selb

PIN: 0063DM7586 | CE: 0063 | Geprüft durch DVGW CERT GmbH

Verbrauch: 87 g/h | Leistung: 1,2 kW | Düse: 0,30 mm

Anschluss: Anstechkartusche (EN 417, z. B. 190g/C200)

Gas: Butan

Zündung: Piezo

Produktbezeichnung: METAL JACK® PG900

METAL JACK® PG900 – Montageanleitung



Montageanleitung – PG900

Montageanleitung – PG900

Modell: PG900

Dieses Gerät darf nur mit einer genormten 190 g Butan-Steckkartusche (nach EN 417) verwendet werden. Es kann gefährlich sein, andere Typen von Gaskartuschen zu verwenden.

Wärmeleistung: 1,2 kW (87 g/h)

Düsengröße: 0,30 mm

Düsenmarkierung: 030

WICHTIG:

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an die Gaskartusche anschließen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftige Nachschlagezwecke auf.

- Nur im Freien verwenden;
- Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden;
- Prüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Dichtung (zwischen Gerät und Gaskartusche) vorhanden und in gutem Zustand ist;
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Dichtungen beschädigt oder abgenutzt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es undicht, beschädigt oder nicht ordnungsgemäß funktionsfähig ist.
- Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort gemäß den nationalen Vorschriften betrieben werden:
 - zur Zufuhr von Verbrennungsluft;
 - um die gefährliche Ansammlung unverbrannter Gase zu vermeiden (für Geräte ohne Flammenüberwachung);
- Das Gerät muss auf einer waagerechten Fläche betrieben werden;
- Immer fern von brennbaren Materialien und Oberflächen, auch Pflanzen, verwenden – mindestens 1 m Abstand zu allen Seiten und nach oben einhalten;
- Der Wechsel der Gaskartusche muss an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im Freien und fern von Zündquellen (offene Flammen, Piloten, Heizgeräte) sowie anderen Personen erfolgen;
- Wenn Gasgeruch festgestellt wird, bringen Sie das Gerät sofort nach draußen an einen gut belüfteten, flammenfreien Ort und suchen Sie dort nach der Leckage. Lecksuche nur im Freien durchführen – niemals mit einer offenen Flamme, sondern mit Seifenwasser;
- Schutzhandschuhe bei heißem Gerät verwenden;
- Vor dem Kartuschenwechsel prüfen, ob die Kartusche leer ist (schütteln – man hört dann die Flüssigkeit);
- Vor dem Abkoppeln der Gaskartusche sicherstellen, dass die Brenner gelöscht sind;
- Vor Anschluss einer neuen Gaskartusche die Dichtungen prüfen;
- Gaskartuschen immer im Freien und fern von Personen wechseln;
- Das Gerät darf nicht verändert werden.

Anschluss des Geräts an eine Gaskartusche:
(Darstellung im Originalhandbuch)

Zum Abkoppeln der Gaskartusche führen Sie die obigen Schritte in umgekehrter

Reihenfolge aus.

Zündanleitung:

Falls das Gerät nicht über eine Piezozündung verfügt, empfiehlt sich zur sicheren Zündung die Verwendung eines Zündstabs, da dieser durch Funken die Flamme entzündet. Alternativ können auch extralange Streichhölzer oder ein langer Feuerzeugzünder verwendet werden. Hände während des Zündvorgangs schützen!

Flammenregulierung:

Symbol „+“ = Flamme vergrößern

Symbol „-“ = Flamme verkleinern

Wartung und Lagerung:

Vor dem Berühren sicherstellen, dass das Gerät abgekühlt ist.

WARNUNG: Gerät nach Gebrauch inspizieren und reinigen, bevor es eingelagert wird.

Lagerort kühl wählen.

Dichtungslage (Darstellung im Originalhandbuch)

Wenn Dichtungen ersetzt werden müssen oder das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden soll, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Kontakt

Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt)

Papiermühlweg 20

95100 Selb

Telefon: 0176 22230398

EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity

EU-Konformitätserklärung

EU Declaration of Conformity

Gemäß Verordnung (EU) 2016/426 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe

According to Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels

Hersteller / Manufacturer:

Schleicher Eisenwarenhandel UG (haftungsbeschränkt)

Papiermühlweg 20, 95100 Selb, Deutschland

Produktbezeichnung / Product Name:

METAL JACK® PG900 Lötbrenner / Gas Torch

Produktbeschreibung / Product Description:

Tragbarer Gasbrenner mit Piezozündung, zur Verwendung mit Anstechkartuschen (EN 417) für Butan.

Portable gas torch with piezo ignition, for use with butane puncture-type cartridges (EN 417).

Modellnummer / Model Number: PG900

Verwendetes Gas / Gas Type: Butan / Butane

Kartuschentyp / Cartridge Type: Anstechkartusche gemäß EN 417

Zündung / Ignition: Piezo

Leistung / Power: 1,2 kW

Gasverbrauch / Gas Consumption: 87 g/h

Verwendung / Usage: Nur für den Außenbereich / Outdoor use only

Die Konformität des oben beschriebenen Produkts mit den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union wird hiermit erklärt:

We hereby declare that the product described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

- Verordnung (EU) 2016/426

- Norm EN 521:2019

CE-Kennzeichnung: CE 0063

Zertifizierungsstelle / Notified Body:

0085 - DVGW CERT GmbH, Technisch-Wissenschaftliche Vereinigung, Josef-Wirmer-Str. 1-3, 53123 Bonn, Germany

Prüfnummer / PIN: 0063DM7586

Selb / Place: Selb

Datum / Date: 01.07.2025

Name und Funktion / Name and Function:

Marion Schleicher, Geschäftsführerin / Managing Director