

PRODUKTBESCHREIBUNG

Matter Speziallack zur Schaffung beschreibbarer Tafeloberflächen. Der McPaint Schultafellack auf Wasserbasis ist hoch deckend und leicht zu verarbeiten. Er ist schnell trocknend sowie gut abwaschbar.

Produkteigenschaften

- für innen
- zur Schaffung beschreibbarer Tafeloberflächen
- hohe Deckkraft
- leicht zu verarbeiten
- schnelltrocknend
- geruchsarm

Trockenzeiten

- Oberflächentrocken nach ca. 2 Stunden
- Überstreichbar nach ca. 12 Stunden
- Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Oben genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit.)

Weitere Merkmale

- Farbton schwarz
- Verdünnbar mit Wasser (max. 5%)

Ideal geeignet für...

Anwendung

Ideal zur Schaffung mit Kreide beschreibbare Oberflächen auf glatten Untergründen wie Wänden, Türen und Möbel. Nicht geeignet für intensive Dauerbelastungen (Schulbetrieb).

Untergrund

- glatte Tapeten
- Holz
- Metall (Eisen, Zink, Stahl)
- lackierbarer Kunststoff
- Putz, Beton und Gipskartonplatten (nach Grundierung)

Ergiebigkeit

1 Liter reicht bei einmaligem Anstrich für ca. 8 m².

Die Ergiebigkeit wird grundsätzlich von der Art und Beschaffenheit des Untergrunds, vom eingesetzten Werkzeug und von der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Um die genannten Reichweiten zu erreichen, ist eine sachgerechte Anwendung gemäß der nachfolgenden Vorbehandlungs- und Verarbeitungshinweise erforderlich.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken und oder mit Malerkrepp abkleben.

Untergrundvorbereitung

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor.

- die zu streichenden Flächen müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche rückstandslos entfernen (abbeizen oder abschleifen)
- gut erhaltene Altanstriche mit Anlauger reinigen und anschleifen
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- verzinkte Oberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz gründlich reinigen
- rohes Holz mit Imprägniergrund, Eisen und Stahl mit Rostschutzgrund, Zink mit Haftgrund, Kunststoff mit Kunststoffgrund vorbehandeln (Haftung vorab auf Probefläche prüfen)

Weitere vorbereitende Maßnahmen

- Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss vor der Verarbeitung nur noch gut aufgerührt werden.
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

Verarbeitung

Streichen oder Rollen

Neuanstrich

Grundierung gemäß Untergrundvorbereitung vornehmen

1. Grundanstrich: Mit McPaint Schultafellack, verdünnt mit 5 % Wasser (5 ml auf 100 ml Lack)
2. Schlussanstrich: Mit McPaint Schultafellack, unverdünnt. Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

Renovierungsanstrich

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln. Gut erhaltene, offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt mit McPaint Schultafellack streichen.

Werkzeugempfehlung

Pinzel mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis

Nach der Verarbeitung

- Farbdose sicher verschließen.
- Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinzel bleiben somit lange haltbar.
- Malerkrepp, Folien oder Abdeckvlies entfernen und Steckdosen, Lichtschalter usw. wieder anbringen.

WICHTIGE HINWEISE

Lagerung und Transport

Kindersicher, trocken, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C) lagern. Beim Transport für ausreichende Standsicherheit sorgen. Angebrochene Gebinde fest verschlossen und in aufrechter Position aufbewahren, um Auslaufen zu verhindern. Nach dem Öffnen baldmöglichst aufbrauchen.

Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung von Farben und Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel bitte nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sollte man diese unverzüglich mit Wasser abspülen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Farbe nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eintrocknete Materialreste als Hausmüll bzw. Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel Nr. EWC 080112.

Inhaltsstoffe

Organische (Co-)Polymere, Schwarzpigmente, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon, Zinkpyrithion).

Flüchtige organische Verbindungen

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/i): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.
Beratung für Allergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter: +49 2541 744 7474.