

5000 W DIESEL STROMERZEUGER

SG5200D



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	930 x 515 x 710 mm
Motor	Einzyylinder, 4-Takt-Dieselmotor
Leistung	7,9 PS
Kraftstoffart	Diesel
Spannungsregelung	AVR-System
Nennspannung	230 V / 400 V
Nenn-/ Max. / Peak – Leistung	3000 W (230 V~) / 4200 W (400 V~) 3300 W (230 V~) / 5000 W (400 V~)
Steckdosen	2 x 230 V~ / 1 x 400 V
Startertyp	Elektrostart
Parallel-Schaltung	Nein
Überlastschutz	Ja
Ölwachter	Ja
Schalldruckpegel (LwA)	97 dB(A)
Co² Ausstoß	958,901 g/kWh

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	160 / 165 kg
Verpackungsabmessungen	945 x 550 x 705 mm
Artikelnummer	5906241901
EAN	4046664300953
20 Container	72 Stück
40 Container	144 Stück
40 HQ Container	144 Stück



Integrierter Spannungsmesser, Ölstandswarnung (schützt den Motor vor trockenlaufen) und Überlastschutz (sorgt für die Sicherheit des Gerätes)



Zwei 230-Volt-Steckdosen sowie ein 12-Volt-Anschluss ermöglichen den flexiblen Betrieb verschiedener elektrischer Verbraucher.



Integrierter Elektrostart mit Zündschloss für ein komfortables und sicheres Starten des Aggregats.



1 x 400 Volt Anschluss, Nennleistung 4200 Watt
Max. Leistung 5000 Watt



Inklusive leistungsstarker Starterbatterie (12V / 36Ah) für einen zuverlässigen und sofort einsatzbereiten Elektrostart.



Kupferwicklung der Spule sorgt für eine lange Lebensdauer, hohe Effizienz und eine verbesserte elektrische Leitfähigkeit.

- 1 x 12 V Anschluss
- 2 x 230 V~ Steckdose
1 x 400 V~ Steckdose
- Ölwarnanzeige
- Robust
- Überlastungsschutz
- Spritsparend

