

Spezialkleister extra stark

Extra für schwere Tapeten und Raufaser



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Kunstharzverstärkter Kleister speziell für die Verklebung von schweren Papiertapeten, Vinyl-, Struktur- und Fototapeten sowie für Raufasertapeten. Mit hervorragender Klebekraft bei guter Korrekturmöglichkeit. Auch für Tapeziergeräte geeignet. Trocknet fleckenfrei auf.

Produkteigenschaften

- Verstärkte Klebekraft
- Sehr ergiebig
- Hohe Anfangshaftung
- Gute Korrekturmöglichkeit
- Für Tapeziergeräte geeignet
- Fleckenfreie Trocknung
- Leichte Verarbeitung

Bindemittelart

Kunstharzverstärkte Zellulose

Gebindegröße

0,2 kg

Verarbeitung

Materialzubereitung

Unter kräftigem Rühren den Packungsinhalt in klares, kaltes Wasser einrieseln lassen und kurz weiterrühren. Nach 30 Minuten erneut gründlich durchrühren.

Ausführungen

Anwendung	Ansatz	Wassermenge pro Päckchen	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 – 80 m ²
Raufaser und schwere Tapeten	1 : 20	4 l	20 – 25 m ²
Spezialtapeten, unbedruckte Prägetapeten	1 : 15	3 l	10 – 15 m ²

Auftragsverfahren

Tapeten entsprechend ihrer Qualität und Saugfähigkeit des Materials gleichmäßig mit einer Bürste einkleistern und zusammenlegen.

Beschichtungsaufbau

Untergrund fachgerecht vorbereiten. Siehe Kapitel „Untergründe und deren Vorbehandlung“.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Die vom Tapetenproduzent empfohlenen Einweichzeiten einhalten um Faltenbildung und Schrumpfprozesse zu vermeiden.
- Klebereste an der Tapetenvorderseite sofort mit einem angefeuchteten Schwamm vorsichtig abtupfen.
- Zur Erhöhung der Festfeuchtigkeit, bei schwach saugenden Untergründen und bei sehr schweren Tapeten ist es zu empfehlen, einen Zusatz von 750 g Bordüren- und Wandbelagskleber pro Packung Kleister in den fertigen Kleisteransatz einzurühren.
- Alle angrenzenden Bau- und Anlagenteile, z. B. Einrichtungsgegenstände, Bodenflächen, Geländer, Türen, Fenster, usw. sind durch sorgfältige Abdeckmaßnahmen zu schützen.

Verbrauch

Ca. 8 g/m². Der Verbrauch kann je nach Beschaffenheit und Struktur des Untergrunds sowie Auftragsverfahren variieren. Die genauen Verbrauchswerte sind durch eine Probebeschichtung zu ermitteln.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zusatz von Spülmittel reinigen.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein und den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Die aktuellen BFS Merkblätter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten sind zu beachten.

Hinweis

Stark saugende Untergründe mit verdünntem Kleister (1:40) oder mit Tapeten-Wechselgrund vorbehandeln.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Zellulose-Mischether und Additive
Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]	Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
Lagerung	Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Der angebrochene Kleister sollte bald verarbeitet werden.
Entsorgung	Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Kleinere Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
Zusätzliche Sicherheitshinweise	Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Produktes ist zu vermeiden.
Technischer Service	Telefon: 00800 / 63 33 37 82 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG**F a r b w e r k e**

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Deutschland
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com