

SCHUTZMASKE FFP 3 COMFORT

EIGENSCHAFTEN

- Schutzstufe FFP 3
- vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- mit Ausatemventil für leichteres Atmen
- hoher Tragekomfort durch verstellbaren Nasenbügel für eine optimale Anpassung an die Gesichtsform
- mit latexfreien Elastikbändern
- 1 Stück in SB-Verpackung



MATERIAL	FFP3
Polyester Polypropylen	
CE	EN 149

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
730505	Einheitsgröße	12 / 24	9002701050552

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Schleifen von Anti-Fouling Lack, Hartholz und Rostschutzanstrich Arbeiten mit Asbest in geringem Umfang	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • giftige feste und nicht flüchtige, flüssige Partikel • krebserregender Stoffe, vor Bakterien, Pilze und deren Sporen, vor Viren, Enzyme und Feinstäube bis zum 30-fachen des AGW. 	Vergewissern Sie sich immer, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Maske muss korrekt angelegt sein und während des gesamten Zeitraumes im Gefahrenbereich getragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Verwender Information.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.