



Fugen Glättmittel

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum Glätten von Silikonfugen.

Ebenfalls geeignet für MS Polymere und Polyurethane. Sehr gute Verträglichkeit auch auf Lacksystemen und Kunststoffen (wie z. B. Acrylwannen). Kein Verfärben und Auswaschen frisch verarbeiteter Fugen. Lösemittelfrei und biologisch abbaubar.

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig - einfach & schnell
- Verbessert die Optik der Fugen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Greift den Dichtstoff nicht an
- Lösemittelfrei
- Biologisch abbaubar

Rohstoffbasis

Wässrige Tensidlösung

Dichte

1,0 g/cm³

Verarbeitung

Verarbeitung:

Pronova Fugen Perfect immer unverdünnt und vor Beginn der Hautbildung anwenden. Sparsam auf den feuchten Dichtstoff und ein geeignetes Glättwerkzeug (z. B. Pronova Fugen Ass) aufsprühen und den Dichtstoff zügig abglätten. Überschüssiges Glättmittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser entfernen. Für eine perfekte Fugenoptik empfehlen wir, die Fugenflanken vorab mit Klebeband abzukleben. Klebeband unmittelbar nach dem Glätten entfernen.

Allgemeine Hinweise

Bei liegenden Fugen vermeiden, dass sich Glättmittelreste in Fugensenken ansammelt. Vorsicht bei der Anwendung an Marmor- und Natursteinbelägen, das Glättmittel kann über Poren in das Material gelangen und zu einer ungewünschten Fleckenbildung führen.

Vor Verarbeitungsbeginn Sicherheitshinweise auf dem Gebinde Etikett lesen und Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten.

Produkthinweise

Lagerung

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Gebinde vor dauerhafter Sonnenbestrahlung schützen! Bei sachgerechter Lagerung ist Pronova Fugen Perfect im ungeöffneten Originalgebinde bis zu 36 Monate verarbeitbar.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf dem Verpackungsetikett beachten

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Bei der Entsorgung die örtlichen Vorschriften beachten.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Fishbull Franz Fischer
Qualitätswerkzeuge GmbH
Zentrale Verwaltung
Liebigstraße 7
96465 Neustadt b.Coburg
Deutschland