

## **Pavillon MANTOVA (63500-1)**

### **Montageanleitung: Bitte unbedingt beachten und für späteren Gebrauch gut aufbewahren!**

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Qualitäts-Pavillons. Damit Sie mit diesem Produkt lange Zeit viel Freude haben werden, lesen Sie bitte die nachfolgenden Informationen sorgfältig durch.

1. Der Pavillon sollte auf einem festen Untergrund an den Fuss-Stützen verschraubt werden. Bei Nutzung auf weichem Untergrund ist auch die Verwendung von ausreichend starken Heringen zur Befestigung möglich (Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten). Ist der Pavillon verstärktem Wind ausgesetzt, kann eine zusätzliche Verankerung in Form von stärkeren Heringen oder zusätzlicher Befestigung im Boden notwendig sein (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten). Für Schäden, die durch eine unzureichende Verankerung des Pavillons entstehen, kann in KEINEM Fall gehaftet werden.
2. Bitte lassen Sie den Pavillon nicht über längere Zeit unbeaufsichtigt stehen. Bei aufkommendem Wind müssen ggf. die Dachplane und eventuelle Seitenteile entfernt werden, damit der Wind keine Angriffsfläche hat und es nicht zu Beschädigungen kommt. Wassersäcke oder eventuelle Schneelasten müssen ebenfalls sofort vom Dach entfernt werden, damit es nicht zu Schäden an Gestänge oder Planen kommt. Wir empfehlen, den Pavillon im Winter zu demontieren. Für sämtliche witterungsbedingte Schäden, etwa durch Wind- und Sturmböen, Unwetter, starkem Regen, Schneelasten oder Eisbildung, besteht KEINE Gewährleistung. Der Pavillon ist NICHT sturmtauglich und NICHT winterfest. Ebenso kann nicht für Schäden gehaftet werden, die durch sonstige äußere Einwirkungen (Reißen, Ziehen etc.) an Planen und Gestänge entstehen.
3. Reinigung und Pflege der Planen: Weder mit alkalischem noch saurem Reiniger abwaschen! Bitte lediglich neutrales Putzmittel und einen Lappen oder eine weiche Bürste verwenden. In keinem Fall darf ein Hochdruckreiniger benutzt werden. Die PVC Beschichtung an der Unterseite darf bei der Reinigung nicht beschädigt werden.
4. Das Gestell ist aus Stahlblech gefertigt. An Stellen, wo die Beschichtung beschädigt wird (z.B. Schraub- oder Steckstellen) sowie dort, wo die Beschichtung besonders dünn ist (Schweißnähte, Ecken und Kanten), kann sich mit der Zeit Oberflächenrost bilden. Diese Stellen sollten umgehend mit einer geeigneten Metallfarbe oder etwas Tupflack ausgebessert werden, um eine Ausbreitung des Oberflächenrostes zu verhindern. Generell ist Rost bei Pavillons aus Stahlblech nicht zu vermeiden und stellt keinen Reklamationsgrund dar.
5. Benutzen Sie niemals offenes Feuer in der Nähe des Pavillons.
6. Die Dachplane stellt ein Verschleissteil dar. Speziell dunklere Planen werden mit der Zeit durch UV-Einwirkung heller. Normaler Verschleiss unterliegt nicht der Gewährleistung.

Bei Beachtung aller oben genannten Hinweise werden Sie viel Freude an Ihrem Pavillon haben!

**Stremmel Import und Handel GmbH, Hohleichenrain 6, D - 35708 Haiger**

**email: [info@degamo.de](mailto:info@degamo.de)**

Ax2KPL	Alx2KPL	Bx2KPL	Cx4KPL	Dx2KPL	D1x2KPL	Ex1KPL	E1x1KPL	Fx10KPL			
F1x6KPL	Gx2KPL	K1x2KPL	Ix4KPL	Jx8KPL	Lx12KPL	Kx12KPL	Ox32KPL	Qx32KPL	Wx1KPL		



