

NANO FLEX GRAU

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU-Beschichtung
- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE
100% Polyester	Polyurethan

 CAT II	EN 388  3121X
---	---

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	ARTIKEL EAN	VE / EAN	UK / EAN
709240G	6/XS	12 / 120	9002701924020	9010701000767	9010702000933
709241G	7/S	12 / 120	9002701092415	9010701000774	9010702000940
709242G	8/M	12 / 120	9002701092422	9010701000781	9010702000957
709243G	9/L	12 / 120	9002701092439	9010701000798	9010702000964
709244G	10/XL	12 / 120	9002701092446	9010701000804	9010702000971
709245G	11/XXL	12 / 120	9002701704516	9010701000811	9010702000988
709246G	12/XXXL	12 / 120	9002701924617	9010701000828	9010702000995

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Installationsarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.