

DE VORSICHT:
Vor Beginn der Installation bitte diese Anleitung sorgfältig durchlesen.

Vor Anschluss an das Stromnetz, während Installation oder Wartungs- und Reinigungstätigkeiten immer die Stromversorgung zum Gerät unterbrechen. Aus Sicherheitsgründen nie direkt in die Lichtquelle schauen. Niemals ohne Sicherheitsglas verwenden. Montage und Wartungsarbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.

Installation:
Empfehlungen für die Installation

- Ein beschädigtes Stromkabel muss durch den Hersteller, eine Kundendienstwerkstatt oder qualifiziertes Fachpersonal getauscht werden.

* getestet durch Modul ohne Abdeckung

DE	M-F1007B
Versorgungsspannung	220V – 240V AC
Energieklasse	C
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	Klasse I
Watt	50W
Lichtstrom (schmaler Kegel)	8 040 Lumen*
Abstrahlwinkel	120°
Maximale projizierte Fläche	21600 mm²
Schutzart	IP65
Maße	18 x 14,25 x 3,45 cm
Gewicht	0,65 kg
Empfohlene Einbauhöhe	3 m
Betriebstemperatur	-20°C ~ +40°C
Maximale Betriebszeit	35000 Std.
Max. Schaltzyklen	20000 mal
Aufwärmzeit bis zu 60% der vollen Lichtleistung	< 0,1 sek.

FR ATTENTION :
Avant le début de l'installation, lisez attentivement ces instructions.

Débranchez toujours l'alimentation en électricité avant de raccorder l'appareil au réseau électrique pendant l'installation, la maintenance ou le nettoyage. Pour des raisons de sécurité, ne regardez pas directement la source de lumière. Ne jamais manipuler sans lunettes de sécurité. Le montage et la maintenance ne doivent être réalisés que par un électricien qualifié et conformément aux procédures de sécurité locales. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; Lorsque la source de lumière atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.

Installation:
Recommandations pour l'installation

- Seul le fabricant, un service après-vente ou un spécialiste qualifié peut changer un câble abîmé.

* testé par module sans couvercle

FR	M-F1007B
Tension d'alimentation	220V – 240V AC
Classe énergétique	C
Fréquence du réseau	50 Hz
Classe de protection	classe I
Watts	50W
Flux lumineux (cône étroit)	8 040 Lumen*
Angle de faisceau	120°
Zone projetée maximale	21600 mm²
Degré de protection	IP65
Dimensions	18 x 14,25 x 3,45 cm
Poids	0,65 kg
Hauteur d'installation recommandée	3 m
Température de fonctionnement	-20°C ~ +40°C
Durée de vie	35000 h
Max. cycles de commutation	20000 fois
Temps de préchauffage jusqu'à 60% de la puissance lumineuse totale	< 0,1 sec.

EN CAUTION:
Please read these instructions carefully before beginning the installation.

Always disconnect the power supply to the appliance during installation or maintenance and cleaning activities before connecting to the power grid. For safety reasons, do not look directly into the light source. Never use without safety glass. Assembly and maintenance work may only be performed by a qualified electrician in accordance with the local safety regulations. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.

Installation:
Recommendations for the installation

- A damaged power cable must be replaced by the manufacturer, a customer service workshop or a qualified specialist.

* tested by module without cover

EN	M-F1007B
Supply voltage	220V – 240V AC
Energy class	C
Mains frequency	50 Hz
Protection class	Class I
Watts	50W
Luminous flow (narrow cone)	8 040 Lumen*
Beam angle	120°
Maximum projected area	21600 mm²
Degree of protection	IP65
Dimensions	18 x 14.25 x 3.45 cm
Weight	0.65 kg
Recommended installation height	3 m
Operating temperature	-20°C ~ +40°C
Lifetime	35000 h
Max. switching cycles	20000 times
Warm-up time up to 60% of the full light output	< 0.1 sec.

IT ATTENTION :
Leggere queste istruzioni prima di iniziare l'installazione leggi attentamente..

Prima di effettuare il collegamento alla rete, durante l'installazione o la manutenzione interrompere sempre le attività di pulizia dell'alimentatore del dispositivo. Per motivi di sicurezza, non guardare mai direttamente la fonte di luce. Non usare mai senza vetro di sicurezza. I lavori di installazione e manutenzione possono essere eseguiti solo da un elettricista qualificato in conformità con le norme di sicurezza locali. La sorgente luminosa di questa lampada non è intercambiabile; Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita, è necessario sostituire l'intera lampada.

Installazione:
Consigli per l'installazione

- Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito dal produttore, un'officina del servizio clienti o specialisti qualificati.

* testato da modulo senza coperchio

IT	M-F1007B
Tensione di alimentazione	220V – 240V AC
Classe energetica	C
Frequenza di alimentazione	50 Hz
Classe di protezione	classe I
Watt	50W
Flusso luminoso (cono stretto)	8 040 Lumen*
Angolo	120°
Superficie massima prevista	21600 mm²
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	18 x 14,25 x 3,45 cm
Peso	0,65 kg
Altezza di installazione consigliata	3 m
Temperatura	-20°C ~ +40°C
Vita	35000 h
Max. cicli di commutazione	20000 volte
Tempo di riscaldamento fino al 60% della piena emissione di luce	< 0,1 sec.