

# TECHNISCHES MERKBLATT



## Holz Reiniger & Entgrauer

### Produktbeschreibung

Der DECOPRO Holz Reiniger und Entgrauer ist das ideale Reinigungsmittel für alle vergraute Gartenhölzer. Er ist geruchsarm und frei von Löse- und Konservierungsmitteln.

### Eigenschaften

- entfernt Vergrauungen
- geruchsarm
- oberflächenschonend
- gebrauchsfertig
- leicht zu verarbeiten
- für außen

### Anwendung

- Stühle
- Bänke
- Tische
- Zäune
- Palisaden
- Pergolen
- Holzdecks
- Terrassen
- Holzfassaden

### Untergrund

- Holz

### Trocknung

Überstreichbar: min. 48 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

### Ergiebigkeit

Reichweite: 9 m<sup>2</sup>/ Liter

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

### Inhaltsstoffe

Oxalsäure (biologisch abbaubar), Wasser.

### Untergrundvorbereitung

Decken Sie Flächen, die nicht behandelt werden sollen, insbesondere Metalle und Pflanzen, großflächig, z. B. mit Malerfolie ab. Groben und losen Schmutz entfernen. Schutzhandschuhe tragen. Zu bearbeitende Holzfläche vornässen.

# TECHNISCHES MERKBLATT



## Verarbeitung

### Schwamm oder Lappen

Diesen DECOPRO Holz Reiniger und Entgrauer satt mit einem Schwamm oder Lappen auftragen und mit einer harten Bürste in Faserrichtung einstreichen. Nach ca. 15 Minuten Einwirkzeit die gelöste Vergrauung mit einer harten Bürste oder Schleifvlies (keine Stahlwolle) und viel Wasser in Faserrichtung abreiben. Nach gründlicher Trocknung (mind. 2 Tage bei trockener und warmer Witterung) das gereinigte Holz mit passendem Holz-Öl schützen. Alternativ ist auch eine Nachbehandlung mit einer Lasur oder ein deckender Anstrich mit einer Holzfarbe möglich.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

1. Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
2. Um ein natürliches Oberflächenbild zu erhalten, gleichmäßig auftragen.
3. Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.

## Werkzeugreinigung

Reinigen der Arbeitsgeräte, während und nach der Verarbeitung, mit Wasser.

## Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und kühl (jedoch nicht unter +5 °C). Halten Sie die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs des Lacks ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske verwenden!

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 070 699).