

Produktdatenblatt

Aussteller:

GreenLife GmbH
Sacktannen 1a
19057 Schwerin



Artikelbezeichnung

GreenLife Flachtank 4000 I

Technische Daten:

Länge	Breite	Höhe	Gewicht
[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
2200	2420	900	190

Anschlussmöglichkeiten:

3 x DN 100 (d_a 110) mittels
Gummilippendichtung

Einbaufenster:

Belastungsart	Erdüberdeckung min. [mm]	Erdüberdeckung max. [mm]
Grünbereich/ begehbar (max. 250 kg)	500	800
PKW befahrbar (max. 2,2 t Achslast)	600	800
LKW befahrbar (max. SLW 30)	n. z.	n. z.

n. z. = nicht zulässig

Material

Artikelbezeichnung	Materialtyp	Recyclingfähigkeit
GreenLife Flachtank 4000 I	Polyethylen PE-LLD	100 %

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Die GreenLife Flachtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.