



TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION

Stretchfolie

Art.-Nr.: **560005** Art.- Bezeichnung: **HCC01**

Beschreibung

Handstretchfolie

- Cast-Folie
- transparent
- Polyethylen
- außen schwach haftend, innen stark haftend (cling/cling)

Anwendungsmöglichkeiten

- Palettenumverpackung
- Ladeeinheitensicherung

Für weitere Informationen über o.g. Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Service.

Eigenschaften : (Typische Richtwerte, gültig für 17 - 23 µm)

	Werte	Maßeinheit	Methode
Dicke	(Bestelldicke +/- 1)	µm	DIN 53370
Breite	450 bzw. 500	mm	GKV
garantierter Prestretch	150	%	Highlight - Tester
Zugfestigkeit längs	> 30	N/mm ²	DIN EN ISO 527-3
Zugfestigkeit quer	> 22	N/mm ²	
Reißdehnung längs	> 400	%	DIN EN ISO 527-3
Reißdehnung quer	> 600	%	
Weiterreißfestigkeit längs	> 25	N/mm	ASTM D 1922 (nach Elmendorf)
Weiterreißfestigkeit quer	> 80	N/mm	
Dart Drop	> 2	g/µm	ASTM 1709
Cling	1,0 ±0,3	N	ASTM 5458

Umweltverträglichkeit:

Polyethylen ist grundwasserneutral und zu 100% recyclingfähig.

Allgemeine Hinweise

Alle in dieser Technischen Produktinformation enthaltenen Eigenschaftsrichtwerte und Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar. Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen. Gleiches gilt analog auch für unsere anwendungstechnischen Auskünfte und Beratungen. Eine Haftung für die Verletzung von Schutzrechten Dritter wird nicht übernommen.

Stand: Nov 2024

Seite 1 von 1