



Pinselreinger

Löst alle Farben und Lacke

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Reinigt schnell und zuverlässig Pinsel, Farbroller und sonstiges Lackiergerät von lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Löst Farbverschmutzungen, Fette, Öle, Wachs und Teer von Pinseln, Farbrollern und anderem Lackiergerät. Kann auch zur Säuberung von Maschinen und Motoren eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

- Siedepunkt: 56 - 130 °C
- Flammpunkt: < 21 °C
- Flüssig
- Gebrauchsfertige Lösung

Farbton

Farblos

Gebindegröße

0,5l / 1,0l

Dichte

Ca. 0,85 g/cm³

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Objekt- und Umgebungstemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verarbeitungshinweise

- Lackiergerät direkt nach Gebrauch in Pinselreinger tauchen oder damit begießen und anschließend mit sauberem Tuch trocken putzen. Kleine Maschinenteile in Pinselreinger tauchen, große Teile besprühen und 5 - 20 Minuten einwirken lassen, anschließend mit sauberem Tuch nachtrocknen.
- Vorgang bei Bedarf wiederholen.

Verbrauch

Abhängig von der Anwendung.

Allgemeine Hinweise

- Blankes Metall wegen Rostgefahr einölen.
- Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

Produkthinweise

Inhaltsangabe nach 648/2004

Aromatische Kohlenwasserstoffe > 30%
Aliphatische Kohlenwasserstoffe 15-30%

**Kennzeichnung gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
[CLP]**

Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

GISCODE

keine

**VOC-Sicherheitshinweis nach
RL 2004/42/EG**

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. keine): 0g/l (2010).
Dieses Produkt enthält <850 g/l VOC.

Lagerung

Stets trocken, kühl, aber frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschlossen halten.
Von Zündquellen fernhalten.

Entsorgung

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/
Erdreich gelangen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

**Zusätzliche
Sicherheitshinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Atemwege, Augen und Haut.
Augen und Haut schützen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich
mit Wasser abspülen.

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

UNTERNEHMENSGRUPPE

Meffert AG

Farbwerke

Sandweg 15

55543 Bad Kreuznach

Deutschland

Telefon: +49 671/870-0

E-Mail: info@meffert.com

www.meffert.com