

Aqualack-Aktivator

für wasserverdünnbare Produkte

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Zusatz für Palm Aqualack zur Verbesserung der Vernetzung und Strapazierfähigkeit.
Produkteigenschaften	■ Erhöht die mechanische Belastbarkeit ■ Verbessert die Wasserbeständigkeit ■ VOC-arm
Dichte	Ca. 1,02 g/cm ³

Verarbeitung

Verarbeitungshinweise	■ Dem Lack direkt zugeben und gut einrühren ■ Nur mit Palm Aqualack verwenden
Mischungsverhältnis	5 - 10 % zum Lack

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Wasser, natürliche Additive.
GISCODE	W2

TECHNISCHES MERKBLATT

Aqualack-Aktivator



Zusätzliche Sicherheitshinweise

- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
 - Hautkontakt vermeiden
 - Nicht in Gewässer gelangen lassen
-

Technischer Service

Telefon: 00800 / 63 33 37 82
(Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande)
E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z. B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Palm Norge GmbH
Feldlinie 32
26160 Bad Zwischenahn
info@barendpalm.de
info@letonkinois.net