

Flecken Blocker

Spezialgrundierung zum dauerhaften Abdecken von Flecken



PRODUKTBESCHREIBUNG

Nach der Entfernung des Schimmels bleiben oft Flecken zurück. Ultrament Flecken Blocker ist sehr einfach in der Anwendung und ideal zum Abdecken von Verunreinigungen.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckt Flecken dauerhaft ab
- Verhindert erneuten Durchschlag
- Weiß matt auf trocknend
- Schnelltrocknend
- Sprühbar – einfach zu verarbeiten

ANWENDUNGSGEBIETE

- Zum dauerhaften Abdecken von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken
- Verunreinigungen wie z. B. Kugelschreiber, Lippenstift oder Filzstifte
- Innenbereich

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Holz und Hartfaserplatten, mineralische Untergründe, Tapeten, Trockenbauplatten, Styropor, mit Dispersionsfarben beschichtete Untergründe

UNGEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Kunststoffe, lackierte Flächen

VERARBEITUNGSHINWEISE

Werkzeuge
keine

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und trocken sein sowie freihaftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Öl, Fett, Wachs und losen Teilen
- Nicht haftende Anstriche und lose Putzschichten entfernen
- Nicht zu bearbeitende Flächen gut abdecken

Anwendung

- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Aus 20 cm Entfernung den Fleck 2 – 3 mal in einer kreisförmigen Bewegung oder Kreuzgang besprühen. Achtung zwischen jedem Sprühen 5 Minuten warten

Nachbehandlung

Mit allen handelsüblichen Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar

Reinigung der Werkzeuge

- Dose nach Gebrauch über Kopf sprühen bis die Düse sauber ist
- Ventilausgang abputzen

WICHTIGE HINWEISE

EU-Kennzeichnung

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die

WICHTIGE HINWEISE

Kennzeichnung ist ebenfalls auf der Verpackung des Produktes angegeben und die Hinweise sind zu beachten.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde.

Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrages und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngroße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Reichweite	m ²	ca. 1,25	
Farbton	weiß		
Lieferform	Aerosol		
	Gebindegröße: 150 ml		



Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2500025642]