



Antikwachs

Bienenwachs Zubereitung zur Oberflächenbehandlung im Innenbereich. Mit Antikwachs behandelte Materialien erhalten glatte, seidig glänzende Oberflächen. Diese sind atmungsaktiv, antistatisch und wasserabweisend.

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich	Als Möbelpolitur sowie zur Nachbehandlung und Ausbesserung von bereits mit Ölen, Wachsen oder Lasuren behandelten Hart- und Weichhölzern im Innenbereich. Hervorragend geeignet für Holzspielzeug und zur regelmäßigen Schuhpflege.
Farbton	farblos
Gebindegröße	250ml / 5l
Spezifisches Gewicht	ca. 0,87 g/ml
Viskosität	Salbenartig fest
Flammpunkt	> 62°C
DIN EN 71/3	Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug.

Verarbeitung

Auftragsverfahren	Einreiben mit Tuch oder Bürste.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit geeigneter Verdünnung abreiben. Bei Erstbehandlung stark saugender oder strapazierter Holzoberflächen einmal mit geeignetem Grundieröl oder verdünntem Leinölfirnis vorbehandeln.
Schlussanstrich / Nachbehandlung	Das Antikwachs dünn und gleichmäßig auftragen. Zur Erzielung einer seidig glänzenden Oberfläche nach der Trocknung mit einer Polierbürste oder einem fusselfreien, nicht abfärbendem Tuch die Flächen unter leichtem Druck polieren.
Nachbesserung	Abgenutzte oder beschädigte Oberflächen säubern und etwas Antikwachs mit einem Lappen dünn auftragen. Nachpolieren.

Reinigung und Pflege	Nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln behandeln. Flüssigkeiten nicht auf Antikwachs-Oberfläche.
Lederpflege	Zur regelmäßigen Pflege von Schuhen und anderen Glattledern das Antikwachs dünn auftragen und nach kurzer Zeit polieren. Antikwachs kann Farbvertiefungen im Leder bewirken, die sich bei der Trocknung wieder verlieren.
Verbrauch	ca. 20 – 40 ml/m ²
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf mit geeigneter Verdünnung verdünnen.
Trockenzeit	Bei Raumtemperatur schon nach kurzer Zeit (10 – 20 min.) angezogen und polierbar; Endhärte nach einigen Stunden.
Reinigung der Werkzeuge	Nach Gebrauch mit geeigneter Verdünnung.

Untergründe und deren Vorbehandlung

Untergrund	Holz, Holzwerkstoffe, Kork, unglasierte Tonoberflächen (nicht im Fußbodenbereich) und Glattleder.
Hinweis	Trocken, staub- und fettfrei.

Produkthinweise

Inhaltsstoffe nach VdL	Bindemittel: Bienenwachs, Carnaubawachs Lösemittel: Isoaliphate
VOC-Sicherheitshinweis	Öle und Wachse unterliegen nicht dieser Verordnung.
Lagerung	Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar, kühl und trocken aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Nahezu unbegrenzt haltbar; eine Verfärbung des Bienenwachses im Laufe der Zeit bedeutet keine Qualitätsminderung. Eintrockneter Wachs kann durch Erwärmung im Wasserbad und vorsichtigem Zusatz von geeigneter Verdünnung wieder geschmeidig gemacht werden. (Vorsicht! Kein offenes Feuer benutzen!).
Entsorgung	Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll gegeben werden. Leeres Gebinde (Glas) bitte in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, Deckel (PE) bitte in Gelben Sack/Tonne (Grüner Punkt) geben.

Allgemeine Hinweise

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.

Trocknende Öle können sich unter bestimmten Umständen selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wie oben beschrieben besteht keine Selbstentzündungsgefahr.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.

Biopin Vertriebs GmbH
Linumweg 1 - 8
26441 Jever, Germany
Tel. +49(0)44617575-0
E-Mail: info@biopin.de