Dichtschlämme

Für durchfeuchtete Bauteile



PRODUKTBESCHREIBUNG

Ultrament Dichtschlämme ist eine starre mineralische Dichtschlämme zur Abdichtung von massiven Bauteilen im Innen- und Außenbereich. Ultrament Dichtschlämme eignet sich speziell zur Sanierung von durchfeuchteten Bauteilen in Fällen, in denen ständige Feuchte von der Rückseite auf die Abdichtung einwirkt (negativer Wasserdruck).

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache Verarbeitung
- Haftet ohne Grundierung auf mattfeuchten Untergründen
- Hohe Frost- und Alterungsbeständigkeit
- Auch bei negativem Wasserdruck einsetzbar
- Dampfdiffusionsoffen

ANWENDUNGSGEBIETE

- Abdichtung von
  - Kelleraußen- und Innenwänden
  - Bodenplatten
  - Feuchtebelasteten Wandsockeln
  - Wasserbehälter
  - Sowie als innenseitige Beschichtung von Wasserbehältern (Wassertiefe ≤ 6 m)

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Beton, vollfugiges Mauerwerk

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Werkzeuge: Quast, Maurerkelle, Glätter

Untergrundvorbereitung:

- Der Untergrund muss mattfeucht, sauber und tragfähig sowie frei von Ölen, Fetten, Zementmilch, Trennmitteln und losen Teilen sein
- Vorstehende Mörtelreste abschlagen
- Bankettkanten von Bauschutt und Erdreich befreien
- Kanten fasen (Winkel ~ 45°)
- Trockene und saugende Untergründe vornässen (stehende Nässe vermeiden)
- Risse im Untergrund mit geeignetem Material verschließen

Bei direktem Auftrag von Ultrament Dichtschlämme auf homogenem Mauerwerk müssen die Fugen bündig verfüllt sein. Innenecken wie beim Anschlussbereich Bodenplatte/Wand werden mit Ultrament Dichtschlämme (angemischt als Putz/Mörtel) als Hohlkehle ausgebildet. Vor dem Auftragen der ersten Abdichtungslage aus Ultrament Dichtschlämme muss der Hohlkehlenmörtel vollständig durchgetrocknet sein.

Mischen:

- Material entsprechend der gewünschten Anwendung anmischen. Hierzu das Produkt langsam in Wasser einrühren, bis eine homogene Konsistenz erreicht ist

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Nach der Reifezeit nochmals mischen

Anwendung:

- Es werden immer mind. zwei Schichten aufgetragen
- Die erste Schicht wird vollflächig mit einem Quast aufgeschlämmt. Hierbei Ecken und gebrochene Kanten sorgfältig überdecken
- Sobald die erste Schicht tragfähig, aber noch matt feucht ist, kann die zweite Schicht aufgetragen werden
- Diese kann aufgeschlämmt, aufgeputzt oder aufgespritzt werden

Reinigung:

- Im frischen Zustand mit Wasser
- Im trockenen Zustand mechanisch

WICHTIGE HINWEISE

- Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für mind. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde. **Nach Ablauf von 12 Monaten ist das Produkt nicht mehr zu verwenden. Hierzu bitte das aufgedruckte Produktionsdatum beachten.**
- Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen

EU-Kennzeichnung:

Sicherheitshinweise und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist zudem auf der Verpackung des Produkts angegeben und die Hinweise sind zu beachten

ANMERKUNGEN

Alle genannten Zeiten beziehen sich auf Temperaturen von + 23 °C und 50 % Luftfeuchte. Das Trocknen ist abhängig von der Schichtdicke des Auftrags und den jeweils herrschenden Witterungsbedingungen. Die Untergrund- und Verarbeitungstemperatur ist zu beachten. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse ist vorab eine Probeverarbeitung zu empfehlen. Von Kindern fernhalten. Sicherheitshinweise sind unserem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, welches auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden.

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com

TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

Kenngröße	Einheit	Wert	Bemerkungen
Verarbeitungsbedingungen	°C	≤ 5 ≤ 30	Luft- und Untergrundtemperatur
Reifezeit	Minuten	5	
Verarbeitungszeit	Stunden	~ 3	
Anmischverhältnis	l		Wasser/25 kg
Schlämmfähig		~ 6	
Spachtelfähig		~ 4,75	
Auftragsstärke	mm		
Maximal		3,5	
Begehbar nach	Stunden	~ 12	
Belastbar nach	Tagen	~ 5	
Verbrauch	kg/m²		
Bei Feuchtigkeit		~ 5	für 2,5 mm Auftragsstärke
Bei anstehendem Wasser		~ 7	für 3,5 mm Auftragsstärke

Basis	Zementkombination mit mineralischen Füllstoffen und Additiven
Farbton	zementgrau
Lieferform	Pulver 5 kg (Sack) 25 kg (Sack)

Service-Hotline: 0201 3101 392
Montag bis Sonntag 7:00 – 22:00 Uhr

Anmerkung: Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand (siehe Datum Fußzeile). Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle älteren Datenblätter ihre Gültigkeit. [2600032328]

Ultrament GmbH
Am Kruppwald 1 · 46238 Bottrop
Germany
Tel. +49 2041-69090
info@ultrament.de · www.ultrament.com