

Produktdatenblatt

Aussteller:
GreenLife GmbH
 Sacktannen 1a
 19057 Schwerin



| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Artikelbezeichnung | GreenLife Erdtank 1000 I |
| Artikelnummer | G0002133 |

Technische Daten:

| Länge | Breite | Höhe | Gewicht |
|-------|--------|------|---------|
| [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
| 2020 | 900 | 1350 | 50 |

Anschlussmöglichkeiten: 3 x DN 100 (d_a 110) mittels Gummilippendichtung

Einbaufenster:

| Belastungsart | Erdüberdeckung min. [mm] | Erdüberdeckung max. [mm] |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Grünbereich/ begehbar (max. 250kg) | 400 | 1100 |
| PKW befahrbar | 600 | 1100 |
| LKW befahrbar (max. SLW 30) | 600 | 1150 |

Material

| Artikelbezeichnung | Materialtyp | Recyclingfähigkeit |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| GreenLife Erdtank 1000 I | Polyethylen PE-LLD | 100 % |

Beständigkeit:

Beständig gegenüber unterschiedlichsten Flüssigkeiten wie z. B. Wasser; häusliche oder vergleichbare Abwässer; Jauche - Gülle - Silagesickersäfte (JGS); Urin; etc.

Wasserdichtheit:

Die GreenLife Erdtanks werden monolithisch im Rotationssinterverfahren hergestellt. Das Herstellungsverfahren sorgt für einen spannungsfreien, nahtlos aus einem Stück gefertigten Tankkörper, wodurch eine Dichtheit garantiert ist. Jeder Tank wird vor Auslieferung optisch auf Dichtheit geprüft.