SCHWEISS TECHNIK



Fülldraht-Inverter mit Synergic-Funktion

stufenlos einstellbarer Schweißstrom, mit synergic-gesteuertem Drahtvorschub



inklusive Bürstenhammer und Schweißschild

inklusive Ersatzvorschubrolle 0,9mm + 3 St. Stromdüsen 0,9mm

inklusive 0,45kg Fülldraht 0,9mm

Fülldraht-Schweißgerät SG 131 A-SYN

Art.-Nr.: 20079 **GTIN-Code: 4015671626042**

- Fülldraht-Inverterschweißgerät
- Synergic geregelter Drahtvorschub garantiert beste Schweißergebnisse
- für Fülldraht, 0,9 mm (Kleinspule)
- stufenlos einstellbare Stromstärke (20-120 A)
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Thermoüberlastschutz
- Kühlventilator mit Zwangskühlung
- Schlauchpaket mit Direktanschluss
- Massekabel mit Masseklemme
- Brennerschlüssel
- Bürstenhammer und Schweißschild
- inkl. Fülldraht (0,9 mm / 0,45 kg)
- inkl. Ersatzdüsen (3 x Stromdüse 0,9 mm)
- inkl. Ersatzvorschubrolle (0,9 mm)
- ED bei max. Schweißstrom 230V: 10%

Optionales Zubehör:

- # 16921 Automatikschweißhelm GSH-TC-2
- # 16922 Automatikschweißhelm GSH-K
- # 16924 Automatikschweißhelm GSH 180-TC-2
- # 16975 Schweisshandschuhe 5-Finger 6120
- # 24843 Schweiß- & Düsenschutzspray

Technische Daten	
Netzspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart (IP)	20S
Isolationsklasse	H
Leerlaufleistung	50 W
Wirkungsgrad	85 %
max. Netzleistung 230V	4,09 kVA
Absicherung, träge	16 A
Leerlaufspannung	63 V

32 Stk. | Nicht vorhanden | L 390 x B 285 x H 380 mm (VE 1) | netto / brutto: 6,2 kg / 7,2 kg